SCU3000

GoodWe ofrece la SCU3000 (unidad de comunicación solar) para lograr una adquisición de datos óptima y una monitorización y mantenimiento centralizados de los dispositivos del sistema fotovoltaico. Gracias a su flexibilidad de conexión en red y su facilidad de uso, la unidad es la opción ideal para inversores en proyectos fotovoltaicos comerciales e industriales así como proyectos a gran escala. Además, es compatible con la comunicación de red en anillo de fibra óptica para garantizar una transmisión de datos precisa entre los subsistemas fotovoltaicos.



- Tarjeta de memoria SD para almacenamiento y exportación de registros
- Servidor Web integrado para configuración y actualización por lotes
- Compatibilidad múlti-protocolo
- Comunicación multi-puerto

Modelo	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Comunicación				
N.º máx. de inversores admitidos	200			
Interfaz RS485	8			
Ethernet	2 × RJ45, 10 / 100Mbps			
Número de PLC	1 × PLC	2 × PLC	1 × HPLC	2 × HPLC
Rango de tensión de entrada de PLC (V)	800			
Configuración				
Datalogger	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U-A × 1	EzLogger3000U-A × 1
Conmutador de canal de fibra	2 puertos ópticos, 6 puertos eléctricos			
Caja de conexiones de fibra	24 puertos, modo individual SC			
Suministro de alimentación	100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz			
Consumo energético (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Mecánicas				
Dimensiones (anch. × alt. × prof., en mm)	723 × 780 × 226			
Peso (kg)	25	28	25	28
Método de instalación	Montaje en pared, en soporte o en poste			
Ambientales				
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ~ +60			
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-40 ~ +70			
Humedad relativa	5 ~ 95%			
Altitud de funcionamiento máx. (m)	5000			
Clasificación de protección contra el ingreso	IP65			

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.

GoodWe-Single page-20260826-ES-V2.1. La información mostrada está sujeta a cambios sin previo aviso.