

SCU3000

GoodWe ofrece la SCU3000 (unidad de comunicación solar) para lograr una adquisición de datos óptima y una monitorización y mantenimiento centralizados de los dispositivos del sistema fotovoltaico. Gracias a su flexibilidad de conexión en red y su facilidad de uso, la unidad es la opción ideal para inversores en proyectos fotovoltaicos comerciales e industriales así como proyectos a gran escala. Además, es compatible con la comunicación de red en anillo de fibra óptica para garantizar una transmisión de datos precisa entre los subsistemas fotovoltaicos.



Tarjeta de memoria SD para almacenamiento y exportación de registros



Servidor Web integrado para configuración y actualización por lotes



Compatibilidad multi-protocolo



Comunicación multi-puerto

Modelo	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Comunicación				
N.º máx. de inversores admitidos		200		
Interfaz RS485		8		
Ethernet		2 x RJ45, 10 / 100Mbps		
Número de PLC	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
Rango de tensión de entrada de PLC (V)		800		
Configuración				
Datalogger	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Conmutador de canal de fibra		2 puertos ópticos, 6 puertos eléctricos		
Caja de conexiones de fibra		24 puertos, modo individual SC		
Suministro de alimentación		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Consumo energético (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Mecánicas				
Dimensiones (anch. x alt. x prof., en mm)		723 x 780 x 226		
Peso (kg)	25	28	25	28
Método de instalación		Montaje en pared, en soporte o en poste		
Ambientales				
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)		-30 ~ +60		
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)		-40 ~ +70		
Humedad relativa		5 ~ 95%		
Altitud de funcionamiento máx. (m)		5000		
Clasificación de protección contra el ingreso		IP65		

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.