

Medidor inteligente

El medidor inteligente monofásico de GoodWe es un medidor de energía diseñado para medir la energía en tiempo real, permitiendo la monitorización del consumo y el control de la exportación de energía a la red de forma adecuada. Cuando se combina con la plataforma de monitorización SEMS de GoodWe, proporciona una visión completa del uso de la energía residencial. Su diseño compacto y de alta precisión simplifica la instalación y el funcionamiento, ofreciendo datos precisos y una compatibilidad perfecta con las soluciones energéticas residenciales de GoodWe.



Instalación Plug and Play



Altitud máxima de operación hasta 3000m



Clase de precisión 1.0



Transformador de corriente (CT) incluido

Modelo	GMK110	GMK110D
Rango de medición		
Tipo de red compatible	1P2W	
Tensión de funcionamiento (Vac)*	85 ~ 288	
Frecuencia (Hz)	50 / 60	
Relación del transformador de corriente	120A: 40mA	
Número de transformadores de corriente	1	2
Precisión		
Tensión / Corriente	Clase 1	
Energía activa	Clase 1	
Energía reactiva	Clase 2	
Comunicación		
Método de comunicación	RS485	
Distancia de comunicación (m)	1000	
General		
Dimensiones (anch. x alt. x prof., en mm)	19 x 85 x 67	
Carcasa	1 módulo	
Peso (g)	50	
Montaje	Riel DIN	
Interfaz de usuario	2 ledes	
Consumo energético (W)	≤5	
Especificaciones ambientales		
Clasificación de protección contra el ingreso	IP20	
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ~ +60	
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-30 ~ +70	
Humedad relativa (sin condensación)	0 ~ 95%	
Altitud de funcionamiento máx. (m)	3000	

*: Soporta tensión de entrada de hasta 1.1Un.

*: El transformador de corriente (CT) integrado se ha unificado a 120A: 40mA, y el anterior 200A: 50mA se eliminará gradualmente después de junio de 2026.

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.