

La serie ESA de GoodWe presenta un nuevo sistema de almacenamiento de energía (ESS) todo en uno, diseñado para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales (C&I). Con un diseño modular, la serie ESA permite una expansión flexible del sistema, transporte e instalación simplificados y operaciones y mantenimiento (O&M) más sencillos.

El sistema está equipado con protección multinivel y características de seguridad avanzadas – incluyendo la gestión térmica a nivel de celda – para garantizar un rendimiento fiable. Su enfoque inteligente de refrigeración híbrida combina la refrigeración por aire en el sistema de conversión de potencia (PCS) con la refrigeración líquida inteligente para los módulos de batería, todo dentro de un armario con clasificación IP54 apto para exteriores.

Con funcionalidad integrada de sistema de gestión energética (EMS), la serie ESA admite operación en paralelo con inversores conectados a la red para implementaciones C&I flexibles. Además, al combinarse con el futuro GoodWe STS Box, puede operar en modo aislado con capacidad de formación de red y funcionalidad de generador síncrono virtual (VSG).





Hasta 20 unidades en paralelo (2.5MW/5.22MWh)



Coordinación 3S con PCS, BMS y EMS desarrollados internamente



Diagnóstico de batería y predicción del estado de salud mediante IA



Monitorización de humedad a nivel de módulo con deshumidificación automática



Datos técnicos	GW125/261-ESA-LCN-G10
Datos de la batería	
Tipo de celda	LFP (LiFePO4)
Capacidad de la celda (Ah)	314
Energía nominal del módulo (kWh)	52.25
Número de módulos	5
Energía nominal (kWh)	261.25
Energía utilizable (kWh) Voltaje nominal (V)	
Rango de voltaje operativo (V)	676 ~ 936
Corriente máxima continua de carga / descarga (A)	188
Corriente máxima de carga / descarga (A)	198.5
Carga / descarga máxima Profundidad de descarga	0.5P 90% ~ 100% (90% recomendado)
-	90% ~ 100% (90% recomendado)
Salida CA (Red)	
Potencia nominal de salida (kW)	125
Potencia máxima de salida (kW) Potencia aparente nominal (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC 125
Potencia aparente nominal (kVA)	125
Potencia aparente nominal de la red (kVA)	125
Potencia aparente máxima (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Máx. potencia aparente a red (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Máx. potencia aparente desde la red (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Tensión nominal de salida (V) Rango de tensión de salida (V)	400 / 380, 3L / N / PE 340 ~ 440 / 323 ~ 418
Fango de tension de salida (V) Frecuencia nominal de red (Hz)	50 / 60
Rango de frecuencia de red (Hz)	47.5 ~ 52.5 / 57.5 ~ 62.5
Corriente máxima de salida de CA (A)	198.5
Máx. corriente de salida a red (A)	198.5
Máx. corriente desde la red (A)	198.5 180.4@400V AC: 189.9@380V AC
Corriente nominal de salida (A) Factor de potencia	~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo)
Máx. distorsión armónica total	<3%
Salida CA (Reserva)	
	105
Potencia nominal de salida (kW) Potencia máxima de salida (kW)	125 137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Potencia aparente nominal (kVA)	125
Potencia aparente nominal de salida hacia la red (kVA)	125
Potencia aparente nominal de entrada desde la red (kVA)	125
Potencia aparente máxima (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Potencia aparente máxima de salida hacia la red (kVA) Potencia aparente máxima de entrada desde la red (kVA)	137.5@400V AC; 130.6@380V AC 137.5@400V AC; 130.6@380V AC
Nennausgangsspannung (V)	400 / 380, 3L / N / PE
Tensión nominal de salida (V)	340 ~ 440 / 323 ~ 418
Rango de tensión de salida (V)	50 / 60
Rango de frecuencia de red (Hz)	47.5 ~ 52.5 / 57.5 ~ 62.5
Corriente máxima de salida de CA (A) Máx. corriente de salida a red (A)	198.5 198.5
Máx. corriente de salida a red (A) Máx. corriente desde la red (A)	198.5
Corriente nominal de salida (A)	180.4@400V AC; 189.9@380V AC
Factor de potencia	~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo)
Salida THDv (en carga lineal)	<3%
Eficiencia	
Eficiencia máxima del PCS	98.6%
Eficiencia del sistema	92.0%
Protecciones	
Protección contra polaridad inversa de la batería	Integrado
Protección anti-isla	Integrado
Protección contra sobrecorriente CA	Integrado
Protección contra cortocircuito CA	Integrado
Protección contra sobretensión CA	Tipo II
Datos generales	
Rango de temperatura de carga (°C)	-25 ~ +55
Temperatura de derating (°C)	45
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 ~ +45 (Un mes); 0 ~ +35 (Un año)
Humedad relativa	10% ~ 95%
Altitud máx. de operación (m) Método de refrigeración	4000 (2000 derating) Módulo: refrigeración líquida; PCS: refrigeración inteligente por ventilador
Interfaz de usuario	LED, WLAN + APP
Comunicación con Portal	Modbus TCP, Modbus RTU
Peso (kg)	2580
Medidas (ancho x alto x profundo mm)	1050 × 2250 × 1400
Emisión de ruido (dB)	≤70 No Aislado
	No Aiglado
Grado de protección	IP54
Topología Grado de protección Anti-Corrosión Configuración de seguridad	

^{*:} Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.